

УВЛАЖНИТЕЛЬ

Автоматическое увлажнение приточного воздуха.

В основе работы увлажнителя лежит процесс естественного испарения воды (адиобатика). Увлажнитель встраивается в воздуховод вентиляционной системы. Сухой приточный воздух проходит через стекловолоконную матрицу, пропитываемую водой. Жидкость испаряется, увлажненный воздух через воздуховод поступает в помещение. Процесс происходит автоматически. Увлажнитель снабжен фильтром Legiosafe, предотвращающим образование легионеллы. Фильтр периодически промывается водой. Управление производится с пульта.

Характеристика	Значение
Макс. увлаж. способность, л/час	4
Мах. мощность, кВт	0,8
Макс. потребление воды, л/час	5
Размер (ВхШхГ), мм	335x344x258
Мин. давление воды, Бар	1,5
Вес, кг	6

351010	Увлажнитель Blizzard EV	
351020	Дисплей увлажнителя беспроводной	50
351032	Комплект адаптеров увлаж. Ø 200-Ø 125 мм	
351033	Комплект адаптеров увлаж. Ø 200-Ø 160 мм	
351034	Комплект адаптеров увлаж. Ø 200-Ø 180 мм	
351025	Kacceтa увлажнителя с фильтром Legiosafe	

3 2 | Blizzard Lufttechnik GmbH | 3 3