


FILTRI A CARTUCCIA MECCANICA RICAMBIABILE - ATTACCHI DI RAME E COPERCHIO FILETTATO - OMOLOGATI DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
 MECHANICAL FILTERS WITH REPLACEABLE FILTERING BLOCK - COPPER CONNECTIONS AND THREADED COVER - APPROVED BY UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
 ФИЛЬТРЫ СО СМЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ, С МЕДНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И С РЕЗЬБОВОЙ КРЫШКОЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

| Disegno Drawing Чертеж | N° Catalogo Part Number N° по каталогу | Attacchi ODS ODS Connections Соединительные концы под папку внахлест ODS | | Tipo cartuccia Cartridge type Тип сердечника | Superficie filtrante Filtering surface Площадь фильтрации [cm ²] | PS [bar] PS [бар] | TS [°C] | | Confezione n° pz Package pcs Кол-во штук в упаковке |
|---|--|--|--------|--|--|--------------------------------|---------------|----------------|--|
| | | Ø [in.] / [дюйм] | Ø [mm] | | | | Min / мин. | Max / макс. | |
|  | 4411/5C | 5/8" | 16 | 4495/C | 820 | 45 (1) | -40 | +80 | 1 |
| | 4411/7C | 7/8" | 22 | | | | | | |
| | 4411/M28C | - | 28 | | | | | | |
| | 4411/9C | 1.1/8" | - | | | | | | |
| | 4411/11C | 1.3/8" | 35 | | | | | | |
| | 4411/13C | 1.5/8" | - | | | | | | |
| | 4411/M42C | - | 42 | | | | | | |
| | 4411/17C | 2.1/8" | 54 | | | | | | |
| | 4411/21C | 2.5/8" | - | | | | | | |


Note:

- (1): MWP = 470 psi in conformità a omologazione UL
 (1): MWP = 470 psi according to UL approval

Примечание.

- (1). Максимальное рабочее давление = 470 psi соответствует значению, одобренному UL.

FILTRI A CARTUCCIA MECCANICA RICAMBIABILE - ATTACCHI D'ACCIAIO E COPERCHIO FILETTATO - OMOLOGATI DA UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
 MECHANICAL FILTERS WITH REPLACEABLE FILTERING BLOCK - STEEL CONNECTIONS AND THREADED COVER - APPROVED BY UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
 ФИЛЬТРЫ СО СМЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ, СО СТАЛЬНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И С РЕЗЬБОВОЙ КРЫШКОЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

| Disegno Drawing Чертеж | N° Catalogo Part Number N° по каталогу | Attacchi Connections Соединения | | | Tipo cartuccia Cartridge type Тип сердечника | Superficie filtrante Filtering surface Площадь фильтрации [cm ²] | PS [bar] PS [бар] | TS [°C] | | Confezione n° pz Package pcs Кол-во штук в упаковке | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------|-------------|--|--|--------------------------------|---------------|----------------|--|--------|------|-----------|--|--|--|
| | | ODS / внахлест ODS | | W Ø [mm] | | | | Min / мин. | Max / макс. | | | | | | | |
| | | Ø [in.] / [дюйм] | Ø [mm] | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4411/5CF | 5/8" | 16 | 21,3 | 4495/C | 820 | 45 (1) | -40 | +80 | 1 | | | | | | |
| | 4411/7CF | 7/8" | 22 | 26,9 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/9CF | 1.1/8" | - | 33,7 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/11CF | 1.3/8" | 35 | 42,4 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/13CF | 1.5/8" | - | 48,3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/M42CF | - | 42 | 48,3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/17CF | 2.1/8" | 54 | 60,3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/21CF | 2.5/8" | - | 76,1 | | | | | | | | | | | | |
| | 4411/25CF | 3.1/8" | 80 | 88,9 | | | | | | | | | | | | |
| | 4421/21C | 2.5/8" | 67 | 76,1 | | | | | | | 4496/C | 1850 | 32 (1) | | | |
| | 4421/25C | 3.1/8" | 80 | 88,9 | | | | | | | | | | | | |
| | 4421/34C | 4.1/4" | 108 | 114,3 | | | | | | | | | | | | |

Note:

- (1): MWP = 470 psi in conformità a omologazione UL
 (1): MWP = 470 psi according to UL approval

Примечание.

- (1). Максимальное рабочее давление = 470 psi соответствует значению, одобренному UL.