

# FVA-A/RZAG-M

## Кондиционеры колонного типа

**NEW**

71, 100, 125, 140



**SkyAir** Alpha-series  
**BLUEEVOLUTION**

**INVERTER**

**R-32**



RZAG100-140M



FVA-A



BRC1H519W

- В комбинации с наружными блоками новой серии Sky Air Alpha обеспечивается наивысшая энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 на 67% уменьшает воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и объем заправленного хладагента.
- 3 скорости вентилятора, автоматический выбор скорости.
- Режим непрерывного качания горизонтальных заслонок.
- Возможность регулирования направления воздушного потока: с дистанционного пульта по горизонтали; вручную по вертикали с выбором угла наклона каждой заслонки.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха до -20 °С.



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.1	13.4
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5	15.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	1.87	2.24	3.72	4.61
	Нагрев	Номинальная	1.60	2.60	3.74	3.88
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.37 / A++	6.00 / A+	6.41	6.12
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.05 / A+	4.2 / A+	4.15	3.94
	При нагрузке (охлаждение /нагрев)	кВт	6.8 / 4.7	9.5 / 7.8	12.1 / 9.52	13.4 / 9.52
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч	374 / 1625	554 / 2600	1133 / 3209	1314 / 3383
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	18 / 14	28 / 22	28 / 24	30 / 26
	Нагрев	Макс./тихий	18 / 14	28 / 22	28 / 24	30 / 26
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	43 / 38	50 / 44	51 / 46	53 / 48
	Нагрев	Макс./тихий	43 / 41	50 / 47	51 / 48	53 / 51
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	55 / 30	85 / 30	85 / 30	85 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты	(ВхШхГ)	мм	1850x600x270	1850x600x350	1850x600x350	1850x600x350
Вес		кг	39	47	47	47
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	80	110	130	140

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RZAG71MV1/MY1	RZAG100MV1/MY1	RZAG125MV1/MY1	RZAG140MV1/MY1
Размеры	(ВхШхГ)	мм	990x940x320	1430x940x320	1430x940x320	1430x940x320
Вес		кг	70	92	92	92
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	46	47	50	51
	Нагрев	Номинальный	49	51	52	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-20-52			
	Нагрев	от-до	-20-18			
Хладагент			R-32			
Электропитание			1-, 220-240В, 50Гц / 3-, 400В, 50Гц			

### Дополнительное оборудование

Пульт управления | проводной

**BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H519W/S/K**