

Приоритетный ассортимент в наличии на складе,
стандартные с логотипом S+S

HYGRASGARD® RFTF - SD

Датчик влажности и температуры в помещении ($\pm 2,0\%$ отн. вл.), калибруемый

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
RFTF-SD	активный (2х)	IP30
RFTF-SD-U	0-10 В	1201-4131-1000-000
RFTF-SD-I	4...20 мА	1201-4132-1000-000



HYGRASGARD® KFF - SD HYGRASGARD® KFTF - SD

Датчик влажности и температуры канальный ($\pm 2,0\%$ отн. вл.), вкл. присоединительный фланец, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
KFF-SD	активный	IP43
KFF-SD-U	0-10 В	1201-3181-0000-029
KFF-SD-I	4...20 мА	1201-3182-0000-029
KFTF-SD	активный (2х)	IP43
KFTF-SD-U	0-10 В	1201-3181-1000-029
KFTF-SD-I	4...20 мА	1201-3182-1000-029



HYGRASGARD® AFF - SD HYGRASGARD® AFTF - SD

Датчик влажности и температуры для открытой установки ($\pm 2,0\%$ отн. вл.), калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
AFF-SD	активный	IP43
AFF-SD-U	0-10 В	1201-1121-0000-100
AFF-SD-I	4...20 мА	1201-1122-0000-100
AFTF-SD	активный (2х)	IP43
AFTF-SD-U	0-10 В	1201-1121-1000-100
AFTF-SD-I	4...20 мА	1201-1122-1000-100



HYGRASREG® KW - SD

Реле контроля конденсации, вкл. хомут

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
KW-SD	переключающий	IP43
KW-W-SD	чейнджера	1202-1075-0001-020

