

ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN15...50 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПОД ПРИВОД

- Шаровые краны TECHNO в двухходовом и трехходовом исполнении изготавливаются из полипропилена PPH в диапазоне от DN15 до DN50.
- Полнопроходные шаровые краны для воды, пара, масла, кислот.
- Литой корпус из полипропилена с применением фторопластовых уплотнений (PTFE) и двух уплотнительных колец из этиленпропиленового каучука (EPDM) для стержня крана.
- Температура рабочей среды от –10°C до 60°C.
- Максимальное давление PN10 (~Py10, 1 Мпа, 10 Bar).
- Стандарт присоединения фланцевый ISO 5211.
- Т-образный или L-образный трехходовой шаровый кран.



2-х ходовое исполнение

3-х ходовое исполнение

Модель	Размер DN	Размер G	Вариант	Исполнение	ISO 5211	№ для заказа
2015-PP	15	1/2	Полнопр.	2-х ходов.	F03	650215
2020-PP	20	3/4	Полнопр.	2-х ходов.	F03	650220
2025-PP	25	1	Полнопр.	2-х ходов.	F03	650225
2032-PP	32	1-1/4	Полнопр.	2-х ходов.	F03	650232
2040-PP	40	1-1/2	Полнопр.	2-х ходов.	F03	650240
2050-PP	50	2	Полнопр.	2-х ходов.	F03	650250

3015T-PP	15	1/2	Полнопр.	3-х ходов.	F03	650315
3020T-PP	20	3/4	Полнопр.	3-х ходов.	F03	650320
3025T-PP	25	1	Полнопр.	3-х ходов.	F03	650325
3032T-PP	32	1-1/4	Полнопр.	3-х ходов.	F03	650332
3040T-PP	40	1-1/2	Полнопр.	3-х ходов.	F03/F05	650340
3050T-PP	50	2	Полнопр.	3-х ходов.	F03/F05	650350

3015L-PP	15	1/2	Полнопр.	3-х ходов.	F03	651315
3020L-PP	20	3/4	Полнопр.	3-х ходов.	F03	651320
3025L-PP	25	1	Полнопр.	3-х ходов.	F03	651325
3032L-PP	32	1-1/4	Полнопр.	3-х ходов.	F03	651332
3040L-PP	40	1-1/2	Полнопр.	3-х ходов.	F03/F05	651340
3050L-PP	50	2	Полнопр.	3-х ходов.	F03/F05	651350

* KVS –пропускная способность шарового крана