



FTW04 dS

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Комнатный датчик для записи температуры и относительной влажности, передающий измеренные данные непосредственно в систему digitalSTROM. Это позволяет использовать замкнутый контур для точного и удобного контроля климата в помещении. Точность измерения относительной влажности в 2% позволяет достигать приятного климата и предотвращать возможное образование плесени на стенах. В зависимости от варианта исполнения датчик может обладать дисплеем и элементами управления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	влажность, температура
Сетевая технология	digitalSTROM (dS)
Напряжение питания	230 V ~ (±10%)
Потребляемая мощность	тип. 0,5 VA (230 V ~)
Диап. измер. температуры	-20..+60 °C
Диап. измер. влажности	0..100% rH без конденсата
Точ. измер. температуры	±0,5 K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	±2% для 10..90% rH (в среднем при 21 °C)
Корпус	PC, чисто-белый
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через предусмотренные отверстия вверху/низу, через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-20..+70 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации
Монтаж	настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm), на прямую поверхность, на шурупы и двухсторонний скотч, с поверхностной рамой (принадлежность) или непосредственно на стене, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
Примечания	лакировка в другой цвет по запросу



Комнатный датчик температуры + Влажность – активный digitalSTROM

DS1

описание продукта	арт.
FTW04 dS	619219

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Дюбель и шуруп (два комплекта)	102209	
Мотажная настенная рамка для WRF04	111584	
Прозрачная противоударная защита (для сери WRF04)	647007	