

FTA54 LON

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Внешний датчик влажности и температуры для измерения и передавать данные в сеть LON.



FTA54 LON
с защитой от дождя

LON
LOCAL OPERATING NETWORK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	влажность, температура
Сетевая технология	LON FT (free topology)
Напряжение питания	15..24 V = ($\pm 10\%$) или 24 V ~ ($\pm 10\%$) SELV
Потребляемая мощность	LON: в среднем 0,6 W (24 V =) 1,2 VA (24 V ~)
Диап. измер. температуры	-20..+80 °C
Диап. измер. влажности	0..100% rH без конденсата
Точ. измер. температуры	$\pm 0,5$ K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	$\pm 2\%$ для 10..90% rH (в среднем при 21 °C)
Корпус	РА6, чисто-белый, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	M20 для кабеля с max. $\varnothing=8$ mm, сальник для двойного кабельного ввода для кабеля с max. $\varnothing=6$ mm
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Трубка датчика	РС, чисто-белый
Фильтрующий элемент	плетеная сетка из нержавеющей стали
Окружающие условия	-20..+70 °C
Объем поставки	вместе с защитой от дождя РА6, белый

LON
LOCAL OPERATING NETWORK

Внешний датчик влажность + температуры – активный BUS

HU1

описание продукта	арт.
FTA54 LON	139564

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Дюбель и шуруп (два комплекта)	102209	☉
Сетка из нержавеющей стали	231169	☉
Защита для внешних датчиков влажности от дождя из РА6 белого цвета	587709	☉