

макс. 47 м³/ч

## Осевые вентиляторы переменного тока

Ø 76 x 37 мм



- **Материал изготовления:** Крыльчатка: алюминиевое литье под давлением  
Монтажный кронштейн: металлический
  - **Направление воздушного потока:** Нагнетание через монтажный кронштейн
  - **Направление вращения:** По часовой стрелке, если смотреть на ротор
  - **Подключение:** С помощью 2 отдельных проводов
  - **Масса:** 370 г
- **Возможны специальные модификации:** (см. стр. 12)
    - Защита от влаги
    - Защита от солевого тумана
    - Степень защиты: IP 54 / IP 65

Серия 8000 TV

### Паспортные данные

Тип	Воздушный поток		Номинальное напряжение	Частота	Уровень звукового давления	Подшипники скольжения Sintec шарикоподшипники	Потребляемая мощность	Номинальная скорость вращения	Диапазон температур	Срок службы L <sub>10</sub> при 40 °C	
	м³/ч	куб. футов/мин								В перем. тока	Гц
8880 TV	24	14.1	230	50	15	□	9.0	1 650	-10...+80	60 000 / 25 000	
8850 TV	31	18.2	230	50	20	□	12.0	2 100	-10...+70	52 500 / 25 000	
8550 TV	40	23.5	230	50	27	□	12.0	2 650	-10...+70	52 500 / 25 000	
8556 TV	40	23.5	230	50	28	■	12.0	2 750	-40...+90	52 500 / 15 000	
8830 TV	27	15.9	115	60	18	□	8.0	1 850	-10...+80	62 500 / 25 000	
8800 TV	36	21.2	115	60	24	□	11.0	2 450	-10...+70	55 000 / 27 500	
8500 TV	47	27.7	115	60	32	□	11.0	3 150	-10...+75	55 000 / 25 000	
8506 TV	47	27.7	115	60	33	■	11.0	3 250	-40...+95	55 000 / 15 000	

Возможны изменения

Воздушный поток и уровень шума центробежных вентиляторов без внешнего корпуса зависят от конкретных условий монтажа.

Указанные значения воздушного потока и уровня шума измерялись при диаметре отверстия 76,5 мм на расстоянии приблизительно 17 мм от монтажного кронштейна.

При очень благоприятных условиях монтажа можно получить воздушный поток, аналогичный серии вентиляторов 8000 N. Уровень шума этих вентиляторов в оптимальном рабочем диапазоне может измеряться только в составе конкретной установки.

Тип вентилятора				Длина L	Выводные провода
8880 TV	8850 TV	8830 TV	8800 TV	длина 325 мм	AWG 18, TR 64
8550 TV	8500 TV			длина 325 мм	AWG 18, TR 64
8556 TV	8506 TV			длина 325 мм	AWG 18

