

макс. 500 м³/ч

Осевые вентиляторы переменного тока

Ø 172 x 51 мм



- **Материал изготовления:** Корпус: алюминиевое литье под давлением
Крыльчатка: окрашенная листовая сталь
- **Направление воздушного потока:** Выпуск через крепежные поперечины
- **Направление вращения:** Против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Подключение:** С помощью двух плоских контактов 2,8 x 0,5 мм, клемма заземления под винт M4 x 6
- **Масса:** 1.0 кг
- **Примечание:** Обратите внимание на нашу новую серию вентиляторов ACStaxx. При одинаковых монтажных размерах и напряжениях эта серия обладает более высокой энергоэффективностью. См. стр. 196 и 198.

Серия 6000

Паспортные данные

Тип	Воздушный поток		Номинальное напряжение	Частота	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Подшипники скольжения Sintec шарикоподшипники	Потребляемая мощность	Номинальная скорость вращения	Диапазон температур	Срок службы L ₁₀ при 40 °C		Кривая
	м³/ч	куб. футов/мин									В перем. тока	Гц	
6058 ES	375	221	230	50	55	5.9	■	24.0	2 800	-25...+70	62 000 / 31 000		Ⓒ
6078 ES	420	247	230	50	54	6.3	■	26.0	2 800	-25...+60	62 000 / 39 000		Ⓒ
6008 ES	440	259	115	60	60	6.4	■	26.0	3 300	-25...+70	57 000 / 28 000		Ⓓ
6028 ES	500	284	115	60	58	6.7	■	29.0	3 300	-25...+75	57 000 / 22 000		Ⓔ

Возможны изменения

